Mnożnik momentu obrotowego 4800 Nm



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji

Instrukcje dotyczące demontażu nakrętki/śruby

1. Wybierz odpowiednie gniazdo do zamontowania na przednim kwadratowym sworzniu głównej części.

2. Załóż nasadkę na nakrętkę/śrubę (do wymiany) na kole i poluzuj ją, obracając o jeden lub dwa obroty.

3. Wymień narzędzie i użyj korbowodu 1:1 w akcesorium i obróć go szybko, aby odkręcić nakrętkę.

Instrukcje montażu nakrętek/śrub

1. Aby dokręcić nakrętkę/śrubę do największego przedłużenia, należy użyć korbowodu 1:1
2. Wybierz odpowiednie gniazdo do zamontowania na przednim kwadratowym sworzniu głównej części.
3. Umieść nasadkę na nakrętce/śrubie i dokręć ją, obracając o jeden lub dwa obroty.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj siły większej niż 20 kg, aby uniknąć uszkodzenia gwintu lub nawet zerwania śruby, jeśli siła dokręcania jest zbyt duża.

Konserwacja:

- Narzędzia należy zawsze utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które dostaną się do mechanizmu narzędzia, mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Zalecamy przetarcie plastikowych części szmatką zwilżoną wodą z mydłem.
- Powierzchnie metalowe przetrzeć szmatką zwilżoną naftą.
- Nieużywany sprzęt należy przechowywać w suchym miejscu, w którym nie ulegnie korozji.
- Wszelkie prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Ostrzeżenie:

Jeśli wystąpi usterka, należy wysłać urządzenie na adres sprzedawcy, a naprawa zostanie przeprowadzona tak szybko, jak to możliwe. Krótki opis usterki skróci czas wyszukiwania i naprawy. W okresie gwarancyjnym do urządzenia należy dołączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Nawet po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego jesteśmy do Twojej dyspozycji w przypadku jakichkolwiek napraw wystąpimy w przystępnych cenach.

Aby zapobiec uszkodzeniu instrumentu podczas transportu, należy go bezpiecznie owinąć lub użyć oryginalnego opakowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki, a poziom opakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem będzie miał znaczenie przy składaniu reklamacji w firmie spedycyjnej.

Uwaga: Ilustracja może różnić się od dostarczonego produktu, podobnie jak zakres i rodzaj dostarczonych akcesoriów. Jest to wynikiem prac rozwojowych i takie różnice nie mają jednak wpływu na prawidłowe działanie produktu.