Pro-Tech TOOLS

Sprężarka hydrauliczna, ściągacz do sprężyn 1t



Instrukcje użytkowania

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji



Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszystkich zagrożeń, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzenia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Upewnij się, że żadne lokalne przepisy nie ograniczają możliwości korzystania z urządzenia.
2. Nosić rękawice i okulary ochronne.
3. Miejsce pracy powinno być czyste i odpowiednio oświetlone.
4. Umieść urządzenie na twardej i stabilnej powierzchni.
5. Zdejmij luźną odzież i biżuterię. Zdejmij długie włosy.
6. Nosić odzież ochronną.
7. Należy zapoznać się i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i lokalnych przepisów dotyczących użytkowania miniładowarki.
8. Nie należy przeciążać urządzenia.
9. Ściągacz nie może być używany przez nieprzeszkolone osoby.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Ściągacz nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom się nim .
2. Używać tylko do zadań, do których ściągacz jest przeznaczony.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy części nie są uszkodzone lub poluzowane.
4. Wspornik powinien być solidnie przymocowany do podłoża.
5. Nałóż smar na przednią i tylną część belki pionowej, co ułatwi przesuwanie dolnego i górnego wspornika oraz wału.
6. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, nie należy ściągacza.
7. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i sworznie są dobrze zamocowane i nie są . Wszelkie luźne części należy dokręcić, a zużyte - wymienić.
8. , że dolne i górne nóżki, wsporniki i ich kołki mocujące są prawidłowo zamocowane. Zawleczki i pierścienie zabezpieczające również muszą być prawidłowo zamocowane.
9. Przed rozpoczęciem demontażu sprężyny należy upewnić się, że końce śrub są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone w stopkach.
10. się, że wszystkie etykiety i naklejki na produkcie są czytelne.
11. Podczas demontażu sprężyn należy zawsze stać po jednej stronie ściągacza.

OSTRZEŻENIE! Nie przeciążać urządzenia!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Gdy ściągacz nie jest , należy go wyczyścić i przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Utrzymuj ściągacz w dobrym .

UWAGA

Sprzęt należy sprawdzać przed każdym użyciem. Jeśli urządzenie jest wygięte, pęknięte, nieszczelne lub ma uszkodzone części, nie należy rozpoczynać pracy.

Naprawy narzędzi powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu kompatybilnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczne i wydajne działanie narzędzia.

MONTAŻ

1. Ściągacz wymaga minimalnego montażu.
2. Przymocuj kątowniki do podstawy za pomocą śrub, nakrętek i podkładek. się, że ściągacz jest dobrze przymocowany do podstawy, ponieważ są to elementy odpowiedzialne za stabilność urządzenia i mocowanie ściągacza do podłoża.
3. Umieść pedał w gnieździe i zabezpiecz śrubą z podkładkami.
4. Włóż pierścień do rowków na kołkach blokujących.
5. Przesuń górną część wspornika na odpowiednią wysokość i wyrównaj otwory. Zabezpiecz pierścieniami i zawleczkami.
6. Ściągacz powinien być przymocowany do podłoża, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

DANE TECHNICZNE

Udźwig: 1 t

Średnica sprężyny: 100 mm - 250 mm Skok:

330 mm

Waga: 23 kg

Maks. Skok roboczy: 210 mm - 570 mm