Pro-Tech TOOLS

Uniwersalny ściągacz do sprężyn



Instrukcje użytkowania

1. Przeznaczenie urządzenia

Uniwersalny ściągacz do sprężyn Pro-Tech TOOLS to narzędzie zaprojektowane do bezpiecznego i wydajnego ściskania sprężyn podczas prac przy podwoziu pojazdu, zwłaszcza podczas wymiany amortyzatorów lub naprawy zawieszenia kół.

Instrukcja obsługi:

1. **Przygotowanie :**
    - się, że pojazd jest bezpiecznie podniesiony i stabilnie podparty.
    - Zdejmij koło i uzyskaj dostęp do sprężyny, którą chcesz usunąć.
2. **Instalacja ściągacza:**
    - Umieść ściągacz do sprężyn na sprężynie tak, aby haki mocno trzymały zwoje sprężyny po przeciwnych stronach.
    - Upewnij się, że ściągacz jest prawidłowo ustawiony i bezpiecznie zamocowany.
3. **Sprężyna dociskowa:**
    - Używając odpowiedniego klucza lub grzechotki, równomiernie obracaj śrubę ściągacza, ściskając sprężynę.
    - Kontynuuj ściskanie, aż sprężyna będzie wystarczająco ściśnięta, aby bezpiecznie zdemontować lub zamontować elementy zawieszenia.
4. **Demontaż lub montaż komponentów:**
    - Po ściśnięciu sprężyny należy wykonać niezbędne czynności, takie jak wymiana amortyzatora lub innych elementów zawieszenia.
5. **Wydanie wiosenne:**
    - Po zakończeniu pracy należy powoli i w kontrolowany sposób poluzować śrubę ściągacza, aby sprężyna stopniowo powróciła do swojego pierwotnego stanu.
    - Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona i bezpiecznie zamontowana.
6. **Demontaż ściągacza:**
    - Po całkowitym zwolnieniu sprężyny ostrożnie zdejmij ściągacz ze sprężyny.

bezpieczeństwa:

- Należy zawsze nosić sprzęt ochronny, taki jak rękawice i okulary ochronne.
- Przed rozpoczęciem ściskania należy upewnić się, że ściągacz jest prawidłowo umieszczony i mocno uchwycony na sprężynie.
- Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu ściągacza określonego przez producenta.
- Pracuj na równej i stabilnej , aby uniknąć wypadków.
- Podczas pracy nie należy pozostawiać ściągacza bez nadzoru.

Przestrzeganie tych instrukcji zapewni bezpieczne i wydajne korzystanie z uniwersalnego ściągacza do .