Pro-Tech TOOLS

Klucze do filtrów oleju - zestaw 23 szt.



Instrukcje użytkowania

1. Przeznaczenie urządzenia

Zestaw kluczy do filtrów oleju Pro-Tech TOOLS zawiera 23 różne nasadki przeznaczone do demontażu i montażu filtrów oleju o różnych rozmiarach i typach.

Instrukcja obsługi:

1. **Przygotowanie:**
   - Upewnij , że silnik pojazdu jest wyłączony i wystarczająco ostygł.
   - Zabezpiecz pojazd przed przemieszczaniem się za pomocą hamulca ręcznego i klinów .
   - Nosić rękawice i okulary ochronne, aby chronić się przed olejem i brudem.

2. **Wybór odpowiedniej przystawki:**
   - Wybierz przedłużenie pasujące do rozmiaru i kształtu filtra oleju pojazdu.
   - się, że nasadka mocno przylega do , aby zapobiec uszkodzeniu podczas demontażu.
3. **Demontaż filtra oleju:**
   - Zamontuj wybrane przedłużenie na filtrze oleju.
   - Używając klucza zapadkowego lub innego odpowiedniego narzędzia, przekręć przedłużenie , aż filtr zostanie zwolniony.
   - Po poluzowaniu filtra należy ostrożnie wyjąć go ręcznie, uważając, aby zebrać rozlany olej do przygotowanego pojemnika.
4. **Instalacja nowego filtra oleju:**
   - Przed zamontowaniem nowego filtra należy nałożyć cienką warstwę czystego oleju silnikowego na gumę uszczelniającą filtra, aby zapewnić lepsze uszczelnienie.
   - Wkręć nowy filtr ręcznie, aż guma uszczelniająca zetknie się z powierzchnią.
   - Następnie dokręć filtr zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub filtra, zwykle o 3/4 do 1 obrotu.
5. **Kontrola:**
   - Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany i dobrze dokręcony.
   - Uruchom silnik i pozwól mu pracować przez kilka minut, a następnie sprawdźwycieków oleju wokół filtra.

bezpieczeństwa:

- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i gogle, aby chronić się przed gorącym olejem i brudem.
- Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że pojazd jest zabezpieczony przed przemieszczaniem się.
- Podczas obsługi filtra oleju należy uważać, aby nie uszkodzić gumy uszczelniającej lub gwintu.
- Zużyte oleje i filtry należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Przestrzeganie tych instrukcji zapewni bezpieczną i skuteczną wymianę filtra oleju przy użyciu zestawu kluczy.

Pro-Tech shop