Pro-Tech TOOLS

Wózek transportowy 750 kg



Instrukcje użytkowania

1. Przeznaczenie urządzenia

Wózek manipulacyjny został zaprojektowany do łatwego i bezpiecznego przemieszczania pojazdów lub innych ciężkich ładunków o wadze do 750 kg. Dzięki systemowi pedałów umożliwia podnoszenie i blokowanie koła bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia podnoszącego.

2. Dane techniczne

Maksymalny udźwig (1 wózek): 750 kg
Maksymalny udźwig (para): 1500 kg
Zakres szerokości uchwytu koła: do ok. 285 mm
Sterowanie podnoszeniem: pedał nożny
Konstrukcja: stal
Kółka: 4 kółka skrętne na każdym wózku dla maksymalnej zwrotności

3. Instrukcje bezpieczeństwa

Nie przekraczać maksymalnego udźwigu (750 kg na 1 wózek). Należy pracować na płaskiej i twardej podłodze.
Podczas pracy należy nosić obuwie i rękawice ochronne. Nie obsługiwać wózka pod samochodem bez zabezpieczenia pojazdu. Nie wolno przebywać na drodze ruchu ładunku. Nie używać wózka do transportu osób.

4. Procedura użytkowania

A. Przygotowanie

Umieść wózek obok każdego koła, które chcesz przesunąć. Upewnij się, że koła mogą się swobodnie poruszać, a wózek nie jest uszkodzony.

B. Montaż koła

Wsuń wózek pod koło pojazdu, tak aby znalazło się ono między podporami bocznymi. Upewnij się, że koło jest prawidłowo ustawione i gotowe do podniesienia.

C. Skok koła

Powoli i równomiernie wciskaj **pedał nożny**, aby aktywować mechanizm podnoszący i podnieść koło z podłoża. Po osiągnięciu żądanej wysokości mechanizm **blokuje** się automatycznie.

D. Przenoszenie pojazdu

Po podniesieniu obu kół (przy użyciu obu wózków) można przemieszczać pojazd po warsztacie. Wózki mają skrętne kółka, które ułatwiają manewrowanie nawet w ograniczonych przestrzeniach.

E. Zmniejszanie obciążenia

Powoli i kontrolowanie zwolnić pedał, aby koło powróciło na podłogę. Wyjmij wózek spod koła.

5. Konserwacja

Po każdym użyciu należy oczyścić mechanizm z kurzu i smaru. Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu pedałów i kółek. Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.