Pro-Tech TOOLS

Butla z gazem CO_2 8 l Pro-Tech TOOLS



Pro-Tech shop

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

1. Butla jest dostarczana pusta.
2. Butlę może napełniać wyłącznie uprawniona stacja napełniania.
3. Przed każdym napełnieniem należy sprawdzić oznaczenie butli, jej stan, zawór oraz ważność przeglądu okresowego.
4. Nie należy używać butli z uszkodzonym zaworem, uszkodzonym korpusem, nieczytelnym oznaczeniem lub po upływie terminu ważności badania.
5. Butlę należy chronić przed ciepłem, bezpośrednim nasłonecznieniem, otwartym ogniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Zawsze zabezpiecz butlę przed upadkiem.
7. Należy używać wyłącznie kompatybilnego zaworu, reduktora ciśnienia oraz akcesoriów przeznaczonych dla danego gazu i ciśnienia.
8. Nie należy samodzielnie modyfikować, demontować ani usuwać zaworu.
9. Nie przewozić butli z podłączonym zaworem redukcyjnym, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
10. Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
11. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Należy przestrzegać oznaczeń wybitych na butli: ciśnienie robocze, ciśnienie próbne, pojemność, data badania.
13. W przypadku podejrzenia wycieku gazu po napełnieniu nie używać otwartego ognia i przewietrzyć pomieszczenie.
14. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania z gazem wskazanym na etykiecie.

Wskazówki dla stacji napełniania i certyfikowanych osób:

1. Całkowicie otwórz zawór i powoli napełnij butlę gazem.
2. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia zamknąć zawór i zmierzyć ciśnienie w butli. Jeśli ciśnienie jest prawidłowe, przejść do kolejnego kroku.
3. Butle należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby zapobiec wybuchowi.
4. Butli nie należy układać poziomo ani do góry dnem, aby zapobiec wycieku sprężonego gazu przy otwartym zaworze.
5. Data podana na butli to data produkcji. Oznaczenie na butli jest ważne przez 10 lat od podanej daty produkcji.

Dane techniczne:

Pojemność: 8 l
Rodzaj gazu: CO_2
Ciśnienie robocze: 166,6 bar
Ciśnienie próbne: 250 bar
Średnica butli: 140 mm
Grubość ścianki: 4,0 mm
Wysokość bez zaworu: 680
mm Masa bez zaworu: 10 kg
Gwint zaworu: 25E
Materiał uchwytu transportowego:
tworzywo sztuczne Certyfikacja: TPED +
oznaczenie π Zawór: 200 bar, CO_2

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop